

**SIRO** PRIME

**Hinnasto**

10/2024



**Härmä**  **Air**



Siro Prime -päältä liitettävään tulisijaan. Pituus on rakentava pituus päatekappaleen kanssa. Päatekappaleen hinta ei sisälly pakettihintaan.

**SIRO** PRIME

Metrihinta sisältää:

- Liitosadapteri tulisijaan (muuntoadapteri hinnoitellaan erikseen).
- Liukupanta.
- Tuki/pohjalevy.
- Savupelti irroitettavalla ja jatkettavalla varrella.
- Sisäputken palomassa.
- Eristetyt moduulit pituuden mukaan (sinkittyinä).
- CE-kilpi
- Asennusohjeet

				1170mm	540mm	150mm	
150/238	175/265	200/290	250/340	Pituus	Pitkä	Lyhyt	Päatekappale
661	719	778	934	1860	1	1	1
723	789	852	1026	2490	2	0	1
897	980	1062	1283	3030	2	1	1
959	1050	1136	1375	3660	3	0	1
1133	1241	1346	1632	4200	3	1	1
1195	1311	1420	1724	4830	4	0	1
1369	1502	1630	1981	5370	4	1	1
1431	1572	1704	2073	6000	5	0	1
1605	1763	1914	2330	6540	5	1	1
1667	1833	1988	2422	7170	6	0	1

Ylä-/välipohjan läpivientipaketit

150238

175265

200290

250340



1. kerroksinen talo

306

325

351

388

Sis. lisäeriste 800mm, peitelevy 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



2. kerroksinen talo

563

601

645

714

Sis. lisäeristeet 800mm ja 400mm, peitelevyt 3kpl 0-40°, höyrysulku ja aluskatteen tiivistys



### Pellityssarja

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Juuri ja verhoukputki max. h. 1580mm. Verhoaa koko savupiipun vesikatolla. Ilmoita vesikatteen materiaali.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø384/10-40°	463	AA68HK



### Juuripellitys

Min. harjalta = 245mm (piipun keskeltä). Huomioi maalauslisä vesikaton yläpuoliselle osuudelle. Ei sisällä päatekappaleita ja sadesuojaa.


0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69Y



### Classic saumakatteen pellitys

Classic pellitys soveltuu saumakatteen läpiviintiin. Jatkolevyjä ei tarvita.

0-10°	725	AA68C
10-40°	725	AA68D



### Pyramidi tiiviste

EPDM kumitiiviste, joka soveltuu useimmille kattomateriaaleille. Sis. tiiviste, klemmari, ruuvit ja liimamassa.


Kallistettu	138	AA17PS1
Ø238-250	138	AA17P1
Ø238-370	181	AA17P2



### Päatekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päatekappale. Sisältää sadehatun

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



### Pellityssarjan jatkolevy

Pellityssarjan jatkolevy/saattopelti 1000mm.

Huopakatolle	51	AA67NH
Peltikatolle	87	AA67N



### Pellityssarjan asennuskiskot

Saumakatteelle suunniteltu asennuskiskopari pellityssarjan ja jatkolevyjen kiinnitykseen.

Kiskot 2kpl	27	AA67PXXA
-------------	----	----------



### Muuntoadapteri

Savupiipun ja tulisijan väliseen liitokseen. Ilmoita tulisijan lähdön koko ja adapterin tarvittava pituus.

Pyöreä	56	SM24YP-ET
Kanttinen	69	SM24YK-ET



### Kannatinpanta

Savupiipun kannakointiin ja tuentaan. Asennetaan välipohjaan tai pellityssarjan alle vesikaton pintaan.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



### Rahti ja pakkaus

1 x pakkauskuilu ja lava. 1x rahti asiakkaan osoitteeseen. \*rahti suomen sisällä rahtiautolla ajettavan tien päähän.

Rahti	117	AA90B
Vakuutus	15	AA91B

## Aloituskomponentit



### Liitosadapteri

Vakio hormilähtöadapteri, kun muuntoa ei tarvita. Kokonaiskorkeus 160mm (liitos syvyys 80mm).


Jatkoyhde 22 SM97B



### Muuntoadapteri

Ilmoita liituskappaleen pituus, sekä tulisijaliitoksen sisä ulkohalkaisija - riip-puen, liittykö adapteri tulisija liitoksen ulkopuolelle vai liitoksen sisään.

Pyöreä 56 SM24YP-ET  
Kanttinen 69 SM24YK-ET



### Muurausadapteri

Tiilitakkojen muuraukseen käytettävä hormiliitos adapteri. Adapterin korkeus 160mm. Teräshormi liittyy 80mm adapterin sisään.

Muurausadapt 56 SM24M238



### Eristämätön liitosputki

1000mm pituinen eristämätön liitosputki kiukaiden ja takkojen liitokseen. Lyhennettävissä. Suojaetäisyys 500mm.

RST 51 SM21P116  
Lämpömaalatt 102 SM21P116LM



### Liitosputken säteilysuoja

Säteilysuoja pienentää liitosputken suo-jaetäisyyttä. Säteilysuojan pinnasta suo-jaetäisyys palavaan materiaaliin 250mm. Maksimi pituus 1200mm.

114mm putkel 155 SS33B114  
150mm putkel 181 SS30B238



### Höyrymoduuli

1000mm pituinen RST verkko li-itosputken ympärille. Täytetään kiuaskiivillä. Ei pienennä liitosputken suo-jaetäisyyttä.


RST 232 ST31B



### Vesisäiliö 25l.

1000mm pituinen piippusäiliö, jonka tilavuus on 25l. Täyttö sivussa. Hana jatkettavissa. Vakiohanan pituus 300mm. Suojaetäisyys 250mm.

RST harjattu 383 SU33B114  
Musta lämpöm 383 SU33B114  
Hanan jatkov 36 AA33A



### Tuki/Pohjalevy

Aloituskappale takan, kiukaan ja hormin väliseen liitokseen. Tuki / pohjalevy estää eristeillä valumisen alaspäin. Esim. kiuaspiipuissa välttämätön.

Sinkitty 13 SU26C238  
RST 19 SU26A238



### Liukupanta

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen

Liukupanta 30 PM09P



### Liukupanta (aukotettu)

Tulisijan ja hormiliitoksen siistimiseen, jossa aukotus tulisijan kannessa olevan il-makieron varmistamiseksi.

Aukotettu 35 IM09P



### Muotoiltu liukupanta

Liukupanta Nordpeis ME - takan tai IKI-Kiukaan liitoksen siistimiseen

Nordpeis Me 57 MK09P-  
IKI-kiuas 78 PM09250IKI4



### Erikoismittainen mansetti

Jälkiasennettava / erikoismitoitettava mansetti pikalukolla. Max. pituus 1170mm. Sinkitty.

Liukupanta I 78 PM09PXXXET



### Lyhennys-sovite

Esim. vaakamoduulin aloituspään lyhen-nykseen sopiva päate. Sis. pohjalevy ja panta, joka sopii katkaistun elementin päälle.

Lyhennys-sov 93 AA98A



### Moduulin lyhennys-sovite

Katkaistun moduulin jatkamisen mah-dollistava osa, jossa kiinnityspannalle ura.

Lyhennys-sov 74 PM98B



### Kiinnityspan

Moduulien kiinnitykseen

Kiinnityspan 16 PM09B



### Vetopelti eristämätön

Eristämätön "kiljotiini" mallinen savupelti. Korkeus 200mm.

Ø114 RST 89 PP04P114  
Ø150 RST 95 PP04P238  
Ø114 musta 129 PP04P11497  
Ø150 musta 136 PP04P23897

## Eristetyt moduulit



### Aloitusmoduuli savupellillä 1170mm

Savupellissä 3% häikäyvuotovarava.  
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.  
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	391	PR11B238
Ø175/265	431	PR11B265
Ø200/290	470	PR11B290
Ø250/340	579	PR11B340



### Aloitusmoduuli savupellillä 540mm

Savupellissä 3% häikäyvuotovarava.  
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.  
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	312	PR11C238
Ø175/265	345	PR11C265
Ø200/290	377	PR11C290
Ø250/340	464	PR11C340



### Aloitusmoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.  
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	236	PR05A238
Ø175/265	261	PR05A265
Ø200/290	284	PR05A290
Ø250/340	349	PR05A340



### Aloitusmoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.  
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	174	PR02A238
Ø175/265	191	PR02A265
Ø200/290	210	PR02A290
Ø250/340	257	PR02A340



### Jatkomoduuli 1170mm

Moduulin pituus 1170mm.  
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø250/340	349	PR05B340
Ø175/265	261	PR05B265
Ø200/290	284	PR05B290
Ø250/340	349	PR05B340



### Jatkomoduuli 540mm

Moduulin pituus 540mm.  
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	174	PR02B238
Ø175/265	191	PR02B265
Ø200/290	210	PR02B290
Ø250/340	257	PR02B340



### Jatkomoduuli 230mm

Moduulin pituus 230mm.  
Sinkitty. Sis. kiinnityspanta.

Ø150/238	141	PR02D238
Ø175/265	156	PR02D265
Ø200/290	171	PR02D290
Ø250/340	211	PR02D340



### Jatkomoduuli erikoismittainen

Maksimi pituus 1170mm.  
Minimi pituus 110mm.  
Sinkitty.

Ø150/238	350	PR05B238ET
Ø175/265	373	PR05B265ET
Ø200/290	397	PR05B290ET
Ø250/340	463	PR05B340ET



### Jatkomoduuli savupellillä 1170mm

Moduulien väliin asennettavissa.  
Sinkitty. Moduulin pituus 1170mm.  
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	391	PR11F238
Ø175/265	430	PR11F265
Ø200/290	470	PR11F290
Ø250/340	579	PR11F340



### Jatkomoduuli savupellillä 540mm

Moduulien väliin asennettavissa.  
Sinkitty. Moduulin pituus 540mm.  
Savupellin korkeus alareunasta 170mm.

Ø150/238	312	PR11C238
Ø175/265	345	PR11C265
Ø200/290	377	PR11C290
Ø250/340	464	PR11C340



### Vetopeltimoduuli erikoismittainen

Mittojen mukaan valmistettava savupeltimoduuli.  
Min. pituus 150mm / Max. pituus 1170mm.  
Savupellin minimi korkeus 50mm. Vakio korkeus 170mm.

Ø150/238	584	PR04S238
Ø175/265	613	PR04S265
Ø200/290	693	PR04S340
Ø250/340	800	PR04S300390



### Puhdistusluukkumoduuli 540mm

Moduulien väliin sijoitettava 360° käännettävä puhdistusluukkumoduuli. Sinkitty. Pituus 540mm.

Ø150/238	263	PR66C238
Ø175/265	270	PR66C265
Ø200/290	280	PR66C290
Ø250/340	310	PR66C340



### Kulmamoduuli 30°

Sinkitty.  
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 170mm sivusiirto.  
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 634mm.

Ø150/238	237	PR08B238
Ø175/265	263	PR08B265
Ø200/290	275	PR08B290
Ø250/340	276	PR08B340



### Kulmamoduuli 45°

Sinkitty.  
Kahdella kulmamoduulilla saavutetaan 240mm sivusiirto.  
Kahden kulmamoduulin rakentava pituus 580mm.

Ø150/238	237	PR08L238
Ø175/265	263	PR08L265
Ø200/290	275	PR08L290
Ø250/340	256	PR08L340



### Kulmamoduuli 90°

90° kulmamoduuli puhdistusluukulla.  
Sinkitty. Jatkettavissa pysty ja vaaka suuntaan.

## Haarat ja tuennat



### Hormiliitosputki 620mm

Eristämätön hormiliitosputki 620mm (hyötypituus 540mm).  
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	36	SM21L
Ø150	44	SM21L
Ø175	49	SM21L
Ø200	55	SM21L
Ø250	67	SM21L



### Hormiliitosputki 1250mm

Eristämätön hormiliitosputki 1250mm (hyötypituus 1170mm).  
Lyhennettävissä / jatkettavissa. RST

Ø114	61	SM21B
Ø150	78	SM21B
Ø175	89	SM21B
Ø200	101	SM21B
Ø250	120	SM21B



### Eristämätön 30° kulma

Eristämätön 30° kulma RST

Ø114	74	SM29B
Ø150	82	SM29B
Ø175	87	SM29B
Ø200	94	SM29B
Ø250	94	SM29B



### Eristämätön 45° kulma

Eristämätön 45° kulma RST

Ø114	74	SM28B
Ø150	82	SM28B
Ø175	87	SM28B
Ø200	94	SM28B
Ø250	94	SM28B



### Eristämätön 90° kulma

Eristämätön 90° kulma RST


Ø114	113	SM28C
Ø150	119	SM28C
Ø175	125	SM28C
Ø200	131	SM28C
Ø250	131	SM28C



### Pohjatulppa

Lattian päältä lähtevän piipun pohjatulppa tai haaran puhdistusluukku tulppa. Korkeus 20mm.

Ø150/238	74	SU01L238
Ø175/290	74	SU01L290
Ø200/290	74	SU01L290
Ø250/370	74	SU01L370



### Kiinnitysjalusta ulkokäyttöön

Sisältää kondenssierottajan. Kiinnitysruuvit hankittava erikseen. Rakentava korkeus 80mm.

Ø150/238	191	SU01B238
Ø175/290	207	SU01B290
Ø200/314	216	SU01B314
Ø250/370	270	SU01B370



### Korkeuden säätömoduuli

Haaran ja jalustan väliin asennettava korkeudensäätökuori. Min. 80mm / Max. 1210mm. Lyhennetään asennusvaiheessa. Jalusta lisätään erikseen.

Ø238	213	PM10B
Ø290	237	PM10B
Ø314	263	PM10B
Ø370	333	PM10B



### Haaramoduuli luukulla

Luukku vaakalinjassa haaran takana. Pituus 540mm. Sinkitty. Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	604	PR06L238
Ø175/265	630	PR06L265
Ø200/290	661	PR06L290
Ø250/340	716	PR06L340



### Haaramoduuli ilman luukku

Pituus 540mm. Sinkitty. Vaakaputken etenemä 80mm. 238mm koossa haaran alareunaan 52mm. Jalusta lisätään erikseen.

Ø150/238	349	PR06S238
Ø175/265	317	PR06S265
Ø200/290	385	PR06S290
Ø250/340	385	PR06S340



### Seinäjalusta

Lyhyen etäisyyden seinään min. 180mm/max. 440mm keskeltä. Pitkän etäisyyden seinään min. 180mm/max. 782mm keskeltä. Pohja-osassa puhdistusluukku.

Lyhyt/kpl	186	AA13R32-0625MA
Pitkä/kpl	186	AA13R32-0967MA
Pohja	201	AA13RP265MA



### Tuenta harustukseen

Korkeiden piippujen ristikkäistuentaan. Vaijerit ja kattokiinnikkeet hankittava erikseen kohteen vaatimusten mukaisesti.

Haruspanta	44	PM16B
------------	----	-------



### Kannatinpanta

Kannattelee ja tukee savupiipun painon 6m matkalta. Asennus välikattoon tai peltisen läpivientisarjan alle. Ripustusnauhat 4kpl.

Kannatinpant	35	PM59B
--------------	----	-------



### Tuentapanta 90° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 90° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysalkoja.

90° kiinnike	106	PM44KXXX20
--------------	-----	------------



### Tuentapanta 180° kiinnikkeillä

Kierretanko kiinnitys 180° kulmassa. Tanko jatkettavissa. Ei sisällä kiinnitysalkoja.

180° kiinnike	106	PM44MXXX20
---------------	-----	------------




### Tuentapanta

Seinä tai vaaka-asennuksiin. Kierretanko jatkettavissa.

Tuentapanta	112	PP44B
Kiinnitysjal	33	PM44L

## Lisäpaloeristeet ja peitelevyt



### 1kras rakennuksen lisäpaloeriste paketti 800mm

1xLisäpaloeriste 80/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrusulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 1xpeitelevy 0-34°.

Ø150/238	306	PP35D80XK1
Ø175/265	325	PP35D80XK1
Ø200/290	351	PP35D80XK1
Ø250/340	388	PP35D80XK1



### 2kras rakennuksen lisäpaloeristepaketti 400+800mm

2xLisäpaloeriste 80/400mm, 1xlisäeristeen jatkolieriö 400mm ja tukipalat, 1xhöyrusulun tiiviste, 1xaluskatetiiviste, 3xpeitelevy 0-34°.

Ø150/238	563	PP35D80XK2
Ø175/265	325	PP35D80XK1
Ø200/290	351	PP35D80XK1
Ø250/340	388	PP35D80XK1



### Seinän lisäpaloeristepaketti 500x110mm

1x 110mm paksu ja 500mm pituinen lisäpaloeriste.  
2x kantikas peitelevy, jonka reunaleveys 135mm.  
Höyrusulku myydään erikseen.

Ø150/238	469	PM35H1-G110-
Ø175/265	514	PM35H1-G110-
Ø200/290	533	PM35H1-G110-2
Ø250/340	568	PM35H1-G110-



### Lisäpaloeriste 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm.

Ø150/238	156	PM35A80
Ø175/265	175	PM35A80
Ø200/290	192	PM35A80
Ø250/340	225	PM35A80



### Lisäpaloeriste 800mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristekapseli, jonka korkeus 400mm / paksuus 40mm. Jatkolieriö 400mm + tuentapalat.


Ø150/238	193	PM35D80
Ø175/265	213	PM35D80
Ø200/290	238	PM35D80
Ø250/340	274	PM35D80



### Lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm

Alumiinipintainen lisäpaloeristeen jatkolieriö 400mm. 40mm paksun lisäpaloeristeen jatkamiseen.

Ø150/238	37	PS35A80XAL
Ø175/265	37	PS35A80XAL
Ø200/290	46	PS35A80XAL
Ø250/340	50	PS35A80XAL



### Jälkiasennettava eriste

Jälkiasennettava lisäpaloeriste, jota voidaan käyttää mm. saunan alaslaskuissa tai asennettujen savupiippujen läpiviennissä. Sis. käärittävä lisäeriste ja mankeloitu alumiinieriö.



### Höyrusulun tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.

200-350mm	31	AA85H
350-415mm	31	AA85H
1m x 1m	112	AA85M



### Aluskatteen tiiviste

EPDM tiiviste, jonka lämmönkesto on 120°C. Sisältää Sitko teipin kiinnitykseen.


Sisä Ø200	31	AA85A1
Sisä Ø250	31	AA85A1xx6
Sisä Ø270	31	AA85A1XX270
Sisä Ø320	31	AA85A1XX320



### Peitelevy yksiosainen 0°

Yksiosainen, pyöreä ja ruuvi kiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 80mm.


Peitelevy	50	PM25A80
-----------	----	---------



### Peitelevy kantikas 0°

Kaksiosainen, kantikas ja ruuvi kiinnitteinen peitelevy. Reunan leveys 135mm.


Kantinen	87	AA25K135
----------	----	----------



### Peitelevy 2-osainen 0-34°

Säätävä pyöreä peitelevy 0-34° kaltevuuteen. Ruuvi kiinnitys. Reunan leveys 80mm.


Peitelevy	50	PM25P80
-----------	----	---------



### Erikoismittainen peitelevy

Pyöreä tai kantikas peitelevy mittojen mukaan. Yksi tai kaksiosaisena.

Peitelevy	120	PM25EXXXXXE
-----------	-----	-------------



### Savupellin jatkovarsi 100mm

Savupellin varren jatko 100mm. Voidaan jatkaa haluttuun pituuteen.

Jatkovarsi	19	AA11-VV10-1
------------	----	-------------



### Lämpömittari 0-600°C

Lämpömittarilla voit seurata tulisijan savukaasulämpötiloja ja opit käyttämään tulisijaa oikein. Jälkiasennettavissa.

Lämpömittari	30	AA44080X600
--------------	----	-------------

## Vesikaton läpiviennit ja tarvikkeet



### Pellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle 10-40°

10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68



### Pellitys saumakatteelle 0-10°

0-10° saumakatteen pellitys. Kiinnityskiskot vaaditaan. Juuriosan leveys 808mm/kork. 35mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328	463	AA68
Ø384	463	AA68H



### Pellitys bitumikatteelle

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Verhoava pituus kattopinnasta 1580mm.

Ø328/0-10°	463	AA68H
Ø384/0-10°	463	AA68H
Ø328/10-40°	463	AA68HK
Ø384/10-40°	463	AA68HK



### Pellitys verhouputken jatko 1250mm

Peltisen läpivientisarjan verhouputken jatko 1250mm. Lyhennettävissä. Asennetaan teleskooppi osien väliin.


Ø328	62	AA48PXXX328
Ø384	62	AA48PXXX384



### Classic 10 Saumakatteen pellitys

0-10 ja 10-40° kaltevuuteen soveltuva Classic pellitys saumakatteen läpivientiin. Jatkolevyjä ei tarvita. Kun piippu on kaukana harjalta tai yläpuolella on muita läpivientejä.

Ø328/0-10°	725	AA68C
Ø328/10-40°	725	AA68D



### Classic 10-vesi ja lumi ohjuri

Classic 10 pellitykseen soveltuva vesi ja lumiohjuri



### Juuripellitys profiilikatteelle ja saumakatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm.. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.

0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



### Juuripellitys bitumikatteelle

0-10° ja 10-40° kaltevuuteen. Piipun keskeltä min. harjalta 245mm/max. 400mm. Juuriosan leveys 808mm/kork. 1mm. Päätekappale/sadehattu tilattava erikseen.


0-10°	250	AA69KH
10-40°	250	AA69H



### Sitko liquid seal 1kg

Sitko massa pellityksen juuri osan asennukseen bitumikatteelle. Asennustempotila +5°C tai enemmän. Wintergrade lisäaineella max. -10°C.

Sitko 1kg	72	AA85A1xx1
-----------	----	-----------



### Pyramiditiiviste

EPDM kumitiiviste useimmille kattomateriaaleille. Soveltuu myös lasikaton läpivientiin. Pienempi 450x450mm. Isompi 650x650mm. Myös esikallistettuna versiona. Sisältää ruuvit, liimamassan ja klemmarin.

Ø238-250mm	138	AA17P1
Ø238-370mm	181	AA17P2
Kallistettu	138	AA17PS1



### Kumitiiviste


EPDM-kumitiiviste + klemmari + ruuvit ja liimamassa. Vesikaton ensisijaiseen tiivistykseen, ennen varsinaista pellitystä.

650x700	94	AA12P
1400x1300	269	AA12M

### Peltisarjan päätekappale lappeelle

Kaksiosainen kumitiiviste. Erityisesti tiilikattojen läpivientien päättämiseen tiilivarvin alle. Sisältää ruuvit ja liimamassan.


1400x650	138	AA82C1
----------	-----	--------



### Peltisarjan jatkolevy

1000mm pituinen saattopelti pellityssarjan päättämiseen harjakappaleen alle. Hyötypituus 950mm.

Huopakatolle	51	AA67NH
Profiilikato	87	AA67N



### Peltisarjan asennuskiskopari

Saumakatteiden asennuskiskopari (2kpl) saumakatteiden pellitysten ja jatkolevyjen asennukseen.

Kisko 2kpl	27	AA67PXXA
------------	----	----------



### Päätekappale ja sadesuoja

Savupiipun päättämiseen tarkoitettu päätekappale ja sadesuoja.

RST	150	SU14R
Maalattu	190	SU14R



### Verhouputki päätekappaleella ja sadesuojalla

Käytetään kun peltiseppä tekee savupiipun pellityksen.

## Moduulien pintakäsittely / vakiovärit



**Kiiltävä valkoinen**  
RAL9003 kiiltävä valkoinen -sisäkäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170



**Mattavalkoinen**  
Mattavalkoinen -sisäkäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170



**Mattamusta**  
Mattamusta -sisä ja ulkokäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170



**Matta tummaharma**  
Matta tummaharmaa -sisä ja ulkokäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170



**Matta vaalea harmaa**  
Matta vaalea harmaa -sisä ja ulkokäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170

## Erikoispinnoitteet



**Harjattu RST**  
Harjattu RST -sisä ja ulkokäyttöön.

Moduuli 40 HL-M1170



**Lämpömaalattu musta**  
Lämpömaalattu musta -sisäkäyttöön.  
Korkeaa lämmönkestoa vaativat kohteet.

Moduuli 40 HL-M1170



**Erikoisväri pulverimaalaus**  
Valitse haluttu väri. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.

Maalaus erik 145 Tii\*

**Erikoispinnoitteet**  
Kuparointi, nikkelöinti, mustattu rst, tai jokin muu erikoispinnoitus. Hinta ja saatavuus tarjouksen mukaan.

## Vesikattovärit



**Punainen**  
RR29 pulverimaalaus.

Maalauslisä 40 HL-M1170



**Tiilenpunainen**  
RR750 pulverimaalaus.

Maalauslisä 40 HL-M1170



**Tumma harmaa**  
RR23 pulverimaalaus.

Maalauslisä 40 HL-M1170



**Musta**  
RR33 pulverimaalaus.

Maalauslisä 40 HL-M1170



**Ruskea**  
RR32 pulverimaalaus.

Maalauslisä 40 HL-M1170

## Rahti ja toimitukset



**Lavarahdi**

Yli 2m 117 AA90B  
Rahtivakuutus 15 AA91B



**Pientoimitus / Nouto**

Alle 2m 40 AA90A



**Posti**

Postikulut 13 AA99B



**Toimitus ulkomaille**

Tarjouksen mukaisesti.





# SUPERO

## Härmä Air näyttää piipun suunnan. Joka suhteessa.

Härmä Air on suomalainen tulen kesyttäjä, joka osaa laittaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Oli sitten kysymys turvallisuudesta, rakenneratkaisusta tai designista.

Härmä Air on rohkea suunnan näyttäjä, joka uskaltaa olla piipun verran parempi. Edelläkävijänä se tarjoaa uudenlaisia ratkaisuja tulisijan kaveriksi.

Härmä Air on kodin turvaaja. Vastuullinen ja periksiantamaton yritys, joka haluaa tarjota kaikille piipullisen mielenrauhaa.

**Turvallisuus. Design. Vapaus.**

Valitse tinkimättä.

**Härmä Air**

[www.harmaair.com](http://www.harmaair.com)

