

ECO AIR T600

Kiuaspiippupaketti 2500mm Hormikoko 114/250mm

Rst-harjattu



Mattamusta



486,-

- Ilmajäähdytteinen kiuaspiippu.
- Paloturvaetäisyys eristetyistä moduulista 26mm.
- Paloturvaetäisyys eristämättömästä liitosputkesta 400mm.
- VTT testaama +900°C savukaasulämmöillä / 6h polttokokeessa.
- Eristetyn hormin pintalämpötila alle 80°C

PERUSPAKETIN SISÄLTÖ

- | | |
|-----|---|
| 21. | Eristämätön liitosputki 1000 mm |
| 05. | Eristetty moduuli 1170mm |
| 14. | Eristetty päämoduuli rikkisuojaalla 300mm. |
| 60. | Tukilevy (reijitetty) |
| 25. | Alakaton peitelevy 0°(harjattu RST/kantikas) |
| 35. | Lisäeriste alle 200 mm väli/yläpohjavahvuuksiin |
| 58. | Ripustusnauhat 4kpl |
| 17. | Vesikaton tiivistekumipaketti |
| 15. | Sadesuoja 30mm |
| 92. | Asennuspaketti |



Kiuaspiippu moduuli 1170mm Hormikoko 114/250mm

Harjattu RST

243,-



Mattamusta



Kiuaspiippu moduuli 540mm Hormikoko 114/250mm

Harjattu RST

176,-



Mattamusta



Vesisäiliö 1000mm

Vesitilavuus 25l.
Hormikoko 114/250mm

306,-

Harjattu RST



Höyrymoduuli 1000mm

Hormikoko 114/250mm
Ei sisällä kiuaskivia.

185,-

Harjattu RST



Muuntoadapteri

Sisämitta 119mm
Ulkomitta 129mm

32,-

Harjattu RST



Virtausyksikkö / savupelti 240mm

Hormikoko 114/250mm

188,-


Harjattu RST



Mattamusta



Pellityssarja




380,-

Tumman harmaa



Pellityssarja




380,-

Tiilenpunainen



Pellityssarja



380,-

Musta



2 krs. asunnon lisäeristepaketti

Sis. Peitelevyn lattiaan ja alakattoon
Lisäeristeen 400 mm korkea



205,-

Harjattu RST



Mattamusta

