

BASIC

– peruspiippu pontatulla eristeellä

Miksi valita Basic?

Basic-piippu sopii parhaiten varaavien takkojen ja lämmityskattiloiden savunpoistoon sekä IV-hormistoksi. Yksinkertainen ja tehokas kivillaeristys on yleisin ja vuosia käytössä ollut eristemateriaali. Olemme kehittäneet tuotetta limittäin asennettavilla liitoksilla sekä nerokkailla lisäratkaisuilla, joilla piipusta saadaan markkinoilla olevia ratkaisuita monipuolisempi käytettävyyttä ja paras mahdollinen turvallisuus.

Käyttökohteet

Basic-piippua suositellaan asennettavaksi perinteisiin takkoihin, kaasutakkoihin, lämmityskattiloihin ja ilmanvaihtohormiksi.

Basic teräspiippu on nokipalonkestävä, moniseinämainen, moduulirakenteinen ja eristetty järjestelmäsavupiippu. Pystysuoriin ja vaakasuuntaiseen asennukseen, sekä 30° ja 90° kulmaan asennettavissa oleva järjestelmäsavupiippu, joka koostuu jäykistä pannoilla kiinnitettävistä moduuleista. Basic-järjestelmäsavupiippu on testattu kuivia ja märkiä polttoaineita käyttäviin tulisijoihin.

Tuotejärjestelmä sisältää tilattaessa VILPE aluskate tiivisteen, sekä lisäpaloeristeen päälle asennettavan EPDM höyrysulkutiivisteen.

- Savupiipun savuputkien ja eristeiden limitetyt liitokset voidaan asentaa rakennuseristeen sisään.
- Savupiippu voidaan asentaa seinän läpivientiin asennusohjeissa annettuun edellytyksiin.
- Savupiippua ei ole testattu koteloituun rakenteeseen.

Savukanavakoot

150, 175, 200, 250, 332

(muunnetaan adapterilla tulisijalähtöön sopivaksi)

Ulkohalkaisijakoot

265, 290, 314, 370, 460

Moduulien pituudet

230, 540, 1170

Paloturvaetäisyys

60mm

Paloluokka

T600

T600-N1-D/W-Vm-L50055-G60

Huomioitavaa

Korkeissa yli 400°C lämpötiloissa kivilla saattaa aiheuttaa hetkellisesti sideainetta haihtumisesta johtuvaa kitkerää hajua.

